

CLIP - Rohrschellen aus Polyamid (NYLON) Für metrische Isolierrohre nach IEC 423 / EN 60423

eFUX CLIP - Rohrschelle IEC M < die Universelle >

Die Clip-Rohrschellen IEC M mit einem 5 bzw. 6 mm Langloch eignen sich zur universellen Montage mit Schrauben oder Nageldübeln und sind mit dem bewährtem Anreihsystem ausgestattet.

Die Variante mit 5 mm Langloch ist zusätzlich auf M6 Gewindebolzen aufschraubbar. Außerdem können sie in Profilschienen mit 11 mm Schlitzweite (bis IEC-M 40) eingeschoben werden.

Gefertigt aus Polyamid sind die Rohrschellen halogen- und silikonfrei!

Lieferbare Abmessungen:

- mit 6 mm Langloch (D-Form): IEC M 12 bis IEC M 63
- mit 5 mm Langloch (M-Form): IEC M 12 bis IEC M 40



Lieferprogramm

Artikel Nr. abhängig vom Langloch Ø		Bezeichnung	Klemmbereich in mm	Kartoninhalt in Stück	Versandkarton Inhalt in Stück
5 mm	6 mm				
41112	40012	IEC M12	12-13	100	1.000
41116	40016	IEC M16	15-16	100	1.000
41120	40020	IEC M20	20-21	100	1.000
41120	40025	IEC M25	24-25	50	500
41132	40032	IEC M32	31-32	40	400
41140	40040	IEC M40	39-40	40	400
--	40050	IEC M50	50-51	20	200
--	40063	IEC M63	62-64	15	150

Geprüfte Entflammbarkeit:

*RAL 7035 = flammwidrig, Glühdrahtprüfung VDE 0471 / DIN und IEC 695 Teil 2-11 = Prüftemperatur 700 °C