


IsoFux SOL-PAD DK-Putzprofil < für die perfekte Brüstung >

Saubere Putzabschlußkante für die „dichte Wanne“ unterhalb der wasserableitenden Fensterbank. Selbstklebendes PVC-Putzabschlußprofil mit alkalibeständigem, angeschweißtem Armierungsgewebe, speziell für die Ausführung in Kombination mit der SOL-PAD Dichtbahn.

Dieses Kantenprofil für den Dämmkeil unterhalb der Fensterbank ist aus hart-PVC und ist hoch alterungs- und witterungsbeständig. Bei der Montage wird das Kantenprofil mit dem selbstklebenden Band direkt auf den Dämmkeil im Fensterbrüstungsbereich geklebt.

Das Profil ist in mit einem 5° Winkel produziert und das angeschweißte, alkalibeständige Armierungsgewebe wird in die Flächenarmierung integriert. Somit erhält man einen sauberen und gleichmäßig geraden Abschluss unterhalb der Fensterbank.



Technische Daten

Neigungswinkel	5 °
Höhe	20 mm
Ausladung	25 mm

Lieferprogramm

Art-Nr.	Bezeichnung	Anwendung Steindicke	Länge pro Profil	Verpackung	
				pro Ktn	pro Ktn.
130050	IsoFux SOL-PAD DK-Putzprofil E2 (bis 30.6.19)	selbstklebend	250 cm	62,5 lfm	25 Stk
130051	IsoFux SOL-PAD DK-Putzprofil E2 (ab 1.7.19)	selbstklebend	150 cm	37,5 lfm	25 Stk

