

# eFUX Steckbefestigungen < die Raffinierten >

## eFUX Schlaufbefestigung aus Polyamid (NYLON)

Steckschleife zur Verlegung von Einzelleitungen, Leitungsbündeln und flexiblen Rohren, mit Durchmesser 4-13 mm.

**Geprüfte Entflammbarkeit:**

**\*RAL 7035 = flammwidrig**, Glühdrahtprüfung VDE 0471 / DIN und IEC 695

Teil 2-11 = **Prüftemperatur 700 °C**



## Lieferprogramm

Artikelnummer	Bezeichnung	Kabelegung mit Ø 4-13 mm	Kartoninhalt in Stück	Versandkarton in Stück
32001	Steckschleife	1	100	2000

## eFUX Klemmfix - Stecksystem aus Polyamid (NYLON)

Neuentwickeltes Stecksystem zur Befestigung von Leitungen NYM 3 x 1,5<sup>2</sup> bzw. 5 x 1,5<sup>2</sup> mm auf Beton oder Vollstein. Dieses Befestigungsteil findet Anwendung, wenn normale Nagelschellen nicht verarbeitet werden können.

**Montage:**

- 6 mm Loch bohren, Klemmfix auf das Kabel clipsen in das Bohrloch per Hand eindrücken = Fertig
- Bei 5 mm Bohrloch, Klemmfix mit dem Hammer eingeschlagen.

**Hinweis:** Für die Befestigung auf Gasbeton/Porenbeton empfehlen wir ein 5 mm Bohrloch.



## Lieferprogramm

Artikelnummer	Bezeichnung	Kabelegung mit Ø 7-12 mm	Kartoninhalt in Stück	Versandkarton in Stück
8001	Klemmfix - einseitig	1	200	4000
8002	Klemmfix - doppelseitig	2	100	2000

## eFUX Steckrohrschelle SRS aus Polyamid (NYLON)

Die Steckrohrschelle ist bestens geeignet zur Befestigung und Verlegung von flexiblen und starren Rohren auf Rohbeton sowie anderen festen Untergründen.

**Geprüfte Entflammbarkeit:**

\*RAL 7035 = flammwidrig, Glühdrahtprüfung VDE 0471 / DIN und IEC 695 Teil 2-11 = Prüftemperatur 700 °C



### Lieferprogramm

Artikelnummer	Bezeichnung	Klemmbereich in mm	Kartoninhalt in Stück	Versandkarton in Stück
30011	SRS 1	15 - 20	100	2000
30012	SRS 2	21 - 25	75	1500
30013	SRS 3	26 - 32	100	2000

