

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamts

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts



Europäische Technische Bewertung

ETA-12/0093
vom 10. November 2022

Allgemeiner Teil

Technische Bewertungsstelle, die die Europäische Technische Bewertung ausstellt

Deutsches Institut für Bautechnik

Handelsname des Bauprodukts

IsoFux Rocket, IsoFux Rocket EVOLution

Produktfamilie,
zu der das Bauprodukt gehört

Kunststoffdübel für die Befestigung von außenseitigen
Wärmedämm-Verbundsystemen mit Putzschicht

Hersteller

RANIT-Befestigungssysteme GmbH
Lennestraße 3-5
45701 Herten
DEUTSCHLAND

Herstellungsbetrieb

RANIT-Befestigungssysteme GmbH
Lennestraße 3-5
45701 Herten
DEUTSCHLAND

Diese Europäische Technische Bewertung enthält

23 Seiten, davon 3 Anhänge, die fester Bestandteil dieser Bewertung sind.

Diese Europäische Technische Bewertung wird ausgestellt gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, auf der Grundlage von

EAD 330196-01-0604 Edition 10/2017

Diese Fassung ersetzt

ETA-12/0093 vom 20. Oktober 2020

Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere Sprachen müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011.

Besonderer Teil

1 Technische Beschreibung des Produkts

Der Schraubdübel IsoFux Rocket besteht aus einer Dübelhülse aus Polypropylen (Neuware), einem Halteteller mit Schaft und einem Verschlussstopfen aus Polyamid (Neuware) und einer zugehörigen Spezialschraube aus galvanisch verzinktem Stahl. Für die versenkte Montage im Dämmstoffmaterial wird zusätzlich eine Rondelle aus Polystyrol oder Mineralwolle verwendet. Für die oberflächenbündige Montage darf der Dübel zusätzlich mit den Dübeltellern T90, T110 und T140 kombiniert werden. Der Dübel darf auch mit dem Dübelteller MW-Cup kombiniert werden.

Der Schraubdübel IsoFux Rocket EVOLution besteht aus einer Dübelhülse und Siebhülse aus Polyamid (Neuware) und einer zugehörigen Spezialschraube aus galvanisch verzinktem Stahl. Produkt und Produktbeschreibung sind in Anhang A dargestellt.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dübel entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser ETA zu Grunde liegen, führen zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dübels von mindestens 25 Jahren. Die Angaben zur Nutzungsdauer können nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt werden, sondern sind lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick auf die erwartete wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung

3.1 Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung (BWR 4)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Charakteristische Tragfähigkeit	
- Charakteristische Tragfähigkeit unter Zugbeanspruchung	siehe Anhang C 1
- Minimale Achs- und Randabstände	siehe Anhang B 2
Verschiebungen	siehe Anhang C 2
Tellersteifigkeit	siehe Anhang C 3

3.2 Energieeinsparung und Wärmeschutz (BWR 6)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient	siehe Anhang C 3

4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemäß dem Europäischen Bewertungsdokument EAD Nr. 330196-01-0604 gilt folgende Rechtsgrundlage: [97/463/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 2+


5 Für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemäß anwendbarem Europäischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Prüfplans, der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 10. November 2022 vom Deutschen Institut für Bautechnik

Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock
Referatsleiterin

Beglaubigt
Ziegler



Legende:


- h = vorhandene Dicke des Bauteils (Wand)
- h_1 = Tiefe des Bohrlochs bis zum tiefsten Punkt
- h_{ef} = effektive Verankerungstiefe
- h_D = Dämmstoffdicke
- t_{tol} = Dicke des Toleranzausgleichs oder der nichttragenden Deckschicht
- h_S = IsoFux Rocket - Versenktiefe

IsoFux Rocket, IsoFux Rocket EVOLution

Produktbeschreibung

Einbauzustand - oberflächenbündig, versenkte Montage

Anhang A 1



Legende:

- h = vorhandene Dicke des Bauteils (Wand)
- h_1 = Tiefe des Bohrlochs bis zum tiefsten Punkt
- h_{ef} = effektive Verankerungstiefe
- h_D = Dämmstoffdicke
- t_{tol} = Dicke des Toleranzausgleichs oder der nichttragenden Deckschicht
- h_S = IsoFux Rocket EVOLUTION - Versenktiefe

IsoFux Rocket, IsoFux Rocket EVOLUTION

Produktbeschreibung

Einbauzustand - versenkte Montage: IsoFux Rocket EVOLUTION

Anhang A 2




Tabelle A1: Abmessungen					Maße in mm			
Dübeltyp	Dübelhülse				L_{a1}		L_{a2}	
	d_{nom}	h_{ef}	h_{nom}	$t_{tol max}$	min $L_{a1, tief}$	max L_{a1}	min $L_{a2, tief}$	max L_{a2}
IsoFux Rocket								
kurze Dübelhülse	8	25	65	35	135	480	82	427
lange Dübelhülse	8	25	125	95	215	480	162	427

Bestimmung der Dämmstoffdicke h_{Dmax} für IsoFux Rocket mit der kurzen Dübelhülse
 $\min L_{a1, tief} - h_{nom} - 30 = h_{Dmax}$; z.B.: ($\min L_{a1, tief} = 155$) $155 - 65 - 30 = 60$ (h_{Dmax})

Bestimmung der Dämmstoffdicke h_{Dmax} für IsoFux Rocket mit der langen Dübelhülse
 $\min L_{a1, tief} - h_{nom} + 30 = h_{Dmax}$; z.B.: ($\min L_{a1, tief} = 235$) $235 - 125 + 30 = 140$ (h_{Dmax})

IsoFux Rocket, IsoFux Rocket EVOLution

Produktbeschreibung

Verankerungsgrund Gruppe ABC, oberflächenbündige Montage, Abmessungen

Anhang A 3




Tabelle A3: Abmessungen					Maße in mm			
Dübeltyp	Dübelhülse				L_{a1}		L_{a2}	
	d_{nom}	h_{ef}	h_{nom}	$t_{tol max}$	min $L_{a1, tief}$	max L_{a1}	min $L_{a2, tief}$	max L_{a2}
IsoFux Rocket	8	50	65	10	135	480	82	427
kurze Dübelhülse	8	50	65	10	135	480	82	427
lange Dübelhülse	8	50	125	70	215	480	162	427

Bestimmung der Dämmstoffdicke h_{Dmax} für IsoFux Rocket mit der kurzen Dübelhülse
 $\min L_{a1, tief} - h_{nom} - 30 = h_{Dmax}$; z.B.: ($\min L_{a1, tief} = 155$) $155 - 65 - 30 = 60$ (h_{Dmax})


Bestimmung der Dämmstoffdicke h_{Dmax} für IsoFux Rocket mit der langen Dübelhülse
 $\min L_{a1, tief} - h_{nom} + 30 = h_{Dmax}$; z.B.: ($\min L_{a1, tief} = 235$) $235 - 125 + 30 = 140$ (h_{Dmax})

IsoFux Rocket, IsoFux Rocket EVOLution

Produktbeschreibung

Verankerungsgrund Gruppe D, E - oberflächenbündige Montage, Abmessungen

Anhang A 5



Prägungen auf dem Teller

- 1 = Dübeltyp : Rocket
- 2 = Markenname : IsoFux
- 3 = Hersteller : RANIT
- 4 = Verankerungsgrund Gruppe : ABCDE
- 5 = Mindestverankerungstiefe : hef 25 (D,E =50)

IsoFux Rocket











Tabelle A4: Abmessungen

Maße in mm

Dübeltyp	Dübelhülse				L _{a1}		L _{a2}		Rondelle	
	d _{nom}	h _{ef}	h _{nom}	t _{tol max}	min L _{a1, tief}	max L _{a1}	min L _{a2, tief}	max L _{a2}	R _s	R _d
IsoFux Rocket										
kurze Dübelhülse	8	50	65	10	135	480	82	427	20	64
lange Dübelhülse	8	50	125	70	215	480	162	427	20	64

Bestimmung der Dämmstoffdicke h_{Dmax} für IsoFux Rocket bei der versenkten Montage, mit der kurzen Dübelhülse $\min L_{a1, tief} - h_{nom} - 30 + R_s = h_{Dmax}$; z.B.: ($\min L_{a1, tief} = 155$) $155 - 65 - 30 + 20 = 80$ (h_{Dmax})

Bestimmung der Dämmstoffdicke h_{Dmax} für IsoFux Rocket bei der versenkten Montage, mit der langen Dübelhülse $\min L_{a1, tief} - h_{nom} + 30 + R_s = h_{Dmax}$; z.B.: ($\min L_{a1, tief} = 235$) $235 - 125 + 30 + 20 = 160$ (h_{Dmax})

IsoFux Rocket, IsoFux Rocket EVolution

Produktbeschreibung

Verankerungsgrund Gruppe D, E, versenkte Montage, Abmessungen

Anhang A 6




Tabelle A5: Abmessungen

Maße in mm

Dübeltyp	Dübelhülse				IsoFux Rocket EVOLUTION L _{a1}		IsoFux Rocket EVOLUTION L _{a2}	
	d _{nom}	h _{ef}	min h _{nom}	max h _{nom}	min L _{a1}	max L _{a1}	min L _{a2}	max L _{a2}
IsoFux Rocket EVOLUTION	8	25	100	160	170	299	79	139
kurze Dübelhülse	8	25	100	160	170	299	79	139
lange Dübelhülse	8	50	100	160	170	299	79	139

IsoFux Rocket, IsoFux Rocket EVOLUTION

Produktbeschreibung


Verankerungsgrund Gruppe A, B, C, D, E, IsoFux Rocket EVOLUTION, Komponenten für die versenkte Montage, Abmessungen

Anhang A 7

Tabelle A6: Maximale Dämmstoffstärken bei der bündigen und vertieften Montage, Zuordnung der Längen L_{a1} und Farbcodierung der Verschlussstopfen

bündige Montage $h_{D \max}$	vertiefte Montage $h_{D \max}$	min L_{a1} , tief	max L_{a1} tief	Verschlussstopfen Farbe
40	60	135	160	hell beige
60	80	155	180	beige
80	100	175	200	gelb
100	120	195	220	grün
120	140	215	240	weiß
140	160	235	260	orange
160	180	255	280	braun
180	200	275	300	blau
200	220	295	320	rot
220	240	315	340	hellgrau
240	260	335	360	schwarz
260	280	355	380	violett
280	300	375	400	dunkelgrau
320	340	415	440	dunkelgrün
360	380	455	480	natur hell

Schraubwerkzeug für IsoFux Rocket




IsoFux Rocket, IsoFux Rocket EVolution

Produktbeschreibung


Zuordnung der Dübellängen L_{a1} zur Dämmstärke h_D und Farbcodierung der Verschlussstopfen, Schraubwerkzeug für IsoFux Rocket

Anhang A 8





Material:
Neuware Polypropylene (PP)
Farbe grau, orange, rot

Material:
Neuware Polyamid 6.6 (PA)
Farbe grau, orange, rot



Material:
Neuware Polyamid 6.0 GF (PA GF)
Farbe natur- beige



Material:
Neuware Polyamid 6.6 (PA)
Farbe grau, orange, rot


IsoFux Rocket, IsoFux Rocket EVolution

Produktbeschreibung


Dämmstoffhalteteller T90, T110, T140 und MW-CUP in Kombination mit
IsoFux Rocket

Anhang A 9

IsoFux Rocket EVOLution Bohrer 8 mm



IsoFux Rocket EVOLution Einschraubwerkzeug mit Schraubbit



IsoFux Rocket EVOLution
Klebeschäum B1 DIN 4102-1
TR46

Tabelle A7: Werkstoffe

Benennung	Werkstoff
Dübelhülse Farbe: grau	Neuware Polypropylene (PP)
Halteteller mit Schaft Farben: grau oder rot	Neuware Polyamid (PA)
MW-CUP Verschlussstopfen	Neuware Polyamid 6.0 GF Neuware Polyamid 6.0 GF
Halteteller T110, T140, Halteteller T 90 Farben: grau, orange, rot	Neuware Polyamid 6.6 Neuware Polypropylene (PP)
Spezialschraube	Stahl, galvanisch verzinkt 5 µm
Rondelle	Polystyrol PS20 Mineralwolle Typ HD
EVOLution - Stick	Neuware Polyamid (PA)

IsoFux Rocket, IsoFux Rocket EVOLution

Produktbeschreibung

Werkstoffe, IsoFux Rocket EVOLution Bohrer,
IsoFux Rocket EVOLution Einschraubwerkzeug mit Schraubbit

Anhang A 10

Angaben zum Verwendungszweck

Beanspruchung der Verankerung:

- . Der Dübel darf nur zur Übertragung von Windsoglasten und nicht zur Übertragung der Eigenlasten des Wärmedämm-Verbundsystems herangezogen werden.

Verankerungsgrund:

- . Verdichteter Normalbeton ohne Fasern (Verankerungsgrund Gruppe A) nach Anhang C 1
- . Vollstein Mauerwerk (Verankerungsgrund Gruppe B) nach Anhang C 1
- . Hohl- oder Lochsteine (Verankerungsgrund Gruppe C) nach Anhang C 1
- . Haufwerksporiger Leichtbeton (Verankerungsgrund Gruppe D) nach Anhang C 1
- . Porenbeton (Verankerungsgrund Gruppe E) nach Anhang C 1
- . Bei anderen Steinen der Verankerungsgrund Gruppe A, B, C, D und E, darf die charakteristische Tragfähigkeit der Dübel durch Baustellenversuche nach EOTA Technical Report TR 051, Fassung April 2018 ermittelt werden.

Temperaturbereich:

- . 0°C to +40°C (max. Kurzzeit-Temperatur +40°C und max. Langzeit-Temperatur +24°C)

Bemessung:

- . Die Bemessung der Verankerungen erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen und des Mauerwerks erfahrenen Ingenieurs mit den Teilsicherheitsbeiwerten $\gamma_M = 2,0$ und $\gamma_F = 1,50$, sofern keine anderen nationalen Regelungen vorliegen.
- . Unter Berücksichtigung der zu verankernden Lasten sind prüfbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen anzufertigen. Die Position der Dübel ist in den Konstruktionszeichnungen anzugeben.
- . Die Dübel sind nur zur Mehrfachbefestigung von WDVS zu verwenden.

Einbau:

- . Beachtung des Bohrlochverfahrens nach Anhang C 1
- . Einbau des Dübels durch entsprechend geschultes Personal unter der Aufsicht des Bauleiters
- . Temperatur bei Setzen des Dübels von 0°C bis +40°C
- . UV-Belastung durch Sonneneinstrahlung des ungeschützten, d.h. unverputzten Dübels < 6 Wochen

IsoFux Rocket, IsoFux Rocket EVolution

Verwendungszweck
Spezifikationen

Anhang B 1


Tabelle B1: Montagekennwerte

Dübeltyp	IsoFux	Rocket + IsoFux	Rocket EVolution
Bohrerennendurchmesser	d_0 (mm) =	8	
Schneidendurchmesser der Bohrer	d_{cut} (mm) ≤	8,45	
Tiefe des Bohrlochs bis zum tiefsten Punkt			
Verankerungsgrund Gruppe : A B C	h_1 (mm) ≥	35	
Verankerungsgrund Gruppe : D E	h_1 (mm) ≥	60	
effektive Verankerungstiefe			
Verankerungsgrund Gruppe : A B C	h_{ef} (mm) ≥	25	
Verankerungsgrund Gruppe : D E	h_{ef} (mm) ≥	50	

Tabelle B2: Dübelabstände und Bauteilabmessungen

Dübeltyp	IsoFux	Rocket + IsoFux	Rocket EVolution
minimaler Achsabstand	$S_{min} = [mm]$	100	
minimaler Randabstand	$C_{min} = [mm]$	100	
Mindestbauteildicke	$h = [mm]$	100	

Schema der Dübelabstände




IsoFux Rocket, IsoFux Rocket EVolution


Verwendungszweck

Montagekennwerte, minimale Bauteildicke, Achs- und Randabstände


Anhang B 2




1) Bohrloch senkrecht zur Oberfläche erstellen. Reinigung des Bohrlochs.




2) Dübel auf das Montagetool setzen.



3) Dübel in das Bohrloch durch den Dämmstoff bis zur Schaftvergrößerung des Haltetellers einsetzen.



4) Dübel mit Schraubgerät bis die Anschlagsscheibe auf dem Dämmstoff anliegt einschrauben.




5) Eingebauter Zustand. Schraubgerät entfernen.

IsoFux Rocket, IsoFux Rocket EVolution


Verwendungszweck

Montageanleitung - oberflächenbündige Montage - IsoFux Rocket


Anhang B 3




1) Bohrloch senkrecht zur Oberfläche erstellen.
Reinigung des Bohrlochs.




2) Rondelle und Dübel auf das Montagetool setzen.



3) Dübel in das Bohrloch durch den Dämmstoff bis der Haltetellers auf dem Dämmstoff aufliegt einsetzen.



4) Dübel mit Schraubgerät bis die Anschlagsscheibe auf dem Dämmstoff anliegt einschrauben.




5) Eingebauter Zustand.
Schraubgerät entfernen.

IsoFux Rocket, IsoFux Rocket EVolution


Verwendungszweck

Montageanleitung - versenkte Montage - IsoFux Rocket


Anhang B 4




1) Bohrloch senkrecht zur Oberfläche erstellen.
Reinigung des Bohrlochs.




2) Rocket Dübel mit MW-CUP
motieren.




3) Rondelle und Dübel auf das
Montagetool setzen.



4) Dübel in das Bohrloch
durch den Dämmstoff bis der
Halteteller auf dem
Dämmstoff aufliegt einsetzen.



5) Dübel mit Schraubgerät
bis die Anschlagscheibe auf dem
Dämmstoff anliegt einschrauben.




6) Eingebauter Zustand.
Schraubgerät entfernen.

IsoFux Rocket, IsoFux Rocket EVolution


Verwendungszweck

Montageanleitung - Montage mit IsoFux Rocket in Kombination mit MW-CUP


Anhang B 5




1) Bohrloch mit EVolution
Stufenbohrer senkrecht zur
Oberfläche erstellen.
Reinigung des Bohrlochs.



2) Stecke den EVO Stick in das
Bohrloch, stecke das EVolution
Schraubwerkzeug mit Bit in den
EVolution Stick. Beachte die
Markierung der orangen Hülse.
(Tiefenkontrolle)



3) Schraube bis zum Ende der
EVO Distanzkontrolle eindrehen.



4) Einkleben des EVolution Stick
inkl. Ausschäumen des
Klebekanals. Ausgetrockneter
Klebeschaum mit einem
Cuttermesser flächenbündig
abschneiden.


IsoFux Rocket, IsoFux Rocket EVolution

Verwendungszweck

Montageanleitung - versenkte Montage - IsoFux Rocket EVolution

Anhang B 6

Tabelle C1: Charakteristische Zugtragfähigkeit N_{Rk} in [kN] in Beton und Mauerwerk je Dübel in kN sowie die minimalen Abstände und Bauteilabmessungen

Dübeltyp		IsoFux Rocket EVolution + IsoFux Rocket			
Baustoff	Rohdichte ρ [kg/dm ³]	Mindestdruckfestigkeit f_b [N/mm ²]	Bemerkungen	Bohrverfahren	N_{Rk} [kN]
Beton C12/15 - C20/25 EN 206:2013+A1:2016			verdichteter Normalbeton ohne Fasern	Hammer	1,5
Beton C 50/60 EN 206:2013+A1:2016			verdichteter Normalbeton ohne Fasern	Hammer	1,5
Mauerziegel, Mz EN 771-1:2011+A1:2015	$\geq 1,8$	20	Querschnitt durch Lochung senkrecht zu Lagerfläche bis zu 15% gemindert	Hammer	1,5
Kalksandvollstein, KS EN 771-2:2011+A1:2015	$\geq 1,8$	12	Querschnitt durch Lochung senkrecht zu Lagerfläche bis zu 15% gemindert	Hammer	1,5
Kalksandlochstein, KSL EN 771-2:2011+A1:2015	$\geq 1,4$	12	Querschnitt durch Lochung senkrecht zu Lagerfläche mehr als 15% gemindert	Drehbohren	1,2 ¹⁾
Hochlochziegel, HLz EN 771-1:2011+A1:2015	$\geq 1,0$	12	Querschnitt durch Lochung senkrecht zu Lagerfläche mehr als 15% und weniger als 50% gemindert	Drehbohren	0,75 ²⁾
Leichtbetonvollstein EN 771-3:2011+A1:2015	$\geq 1,2$	6	Flächenanteil der Lagerfläche des Griffloches bis zu 10%, max. Größe Griffloch: 110 mm lang u. 45 mm breit	Drehbohren	0,4
Hohlblöcke aus Leichtbeton EN 771-3:2011+A1:2015	$\geq 1,2$	6		Drehbohren	0,6
Porenbeton EN 771-4:2011+A1:2015	$\geq 0,65$	4	PP/PPE	Drehbohren	1,2
Leichtbeton LAC 6 EN 1520:2011 / EN 771-3:2011 +A1:2015	$\geq 0,90$	6		Hammer	0,9

1) Der Wert gilt nur für Außenstegdicken von ≥ 20 mm, ansonsten ist die charakteristische Zugtragfähigkeit durch Ausziehversuche am Bauwerk zu ermitteln.

2) Der Wert gilt nur für Außenstegdicken von ≥ 14 mm, ansonsten ist die charakteristische Zugtragfähigkeit durch Ausziehversuche am Bauwerk zu ermitteln.

IsoFux Rocket, IsoFux Rocket EVolution

Leistungen
Charakteristische Zugtragfähigkeit

Anhang C 1

Tabelle C2: Verschiebungen

Verankerungsgrund	Rohdichte ρ [kg/dm ³]	Mindest- Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	Zugkraft N [kN]	Verschiebungen $\Delta\delta_N$ [mm]
Beton C12/15 - C50/60 EN 206:2013+A1:2016	$\geq 1,8$	20	0,50	0,3
Mauerziegel, Mz EN 771-1:2011+A1:2015	$\geq 1,8$	20	0,50	0,3
Kalksandvollstein, KS EN 771-2:2011+A1: 2015	$\geq 1,8$	12	0,50	0,3
Kalksandlochstein, KSL EN 771-2:2011+A1:2015	$\geq 1,4$	12	0,40	0,3
Hochlochziegel, HLZ EN 771-1:2011+A1:2015	$\geq 1,0$	12	0,25	0,3
Leichtbetonvollstein, V EN 771-3:2011+A1:2015	$\geq 1,2$	6	0,15	0,3
Hohlblöcke aus Leichtbeton EN 771-3:2011+A1:2015	$\geq 1,2$	6	0,20	0,3
Porenbeton, AAC EN 771-4:2011+A1:2015	$\geq 0,65$	4	0,40	0,3
Leichtbeton LAC 6 EN 1520:2011 / EN 771-3:2011 +A1:2015	$\geq 0,90$	6	0,30	0,4

IsoFux Rocket, IsoFux Rocket EVOlution

Leistungen
Verschiebungen

Anhang C 2

Tabelle C3: Tellersteifigkeit nach EOTA Technical Report TR 026: Mai 2016

Dübeltyp	Durchmesser des Dübeltellers [mm]	Tragfähigkeit des Dübeltellers [kN]	Tellersteifigkeit [kN/mm]
IsoFux Rocket ¹⁾	60	2,5	1,1

¹⁾ IsoFux Rocket EVOLution ohne Tellersteifigkeit und Tragfähigkeit des Dübeltellers

Tabelle C4: Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient
gemäß EOTA Technical Report TR 025: Mai 2016

Dübeltyp	Dämmstoffdicke h_D [mm]	Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient χ [W/K]
IsoFux Rocket versenkte Montage	60 - 380	0,001
IsoFux Rocket bündige Montage	40 - 360	0,002
IsoFux Rocket EVOLution 80 mm	100 - 400	0
IsoFux Rocket EVOLution 120 mm	140 - 400	0

IsoFux Rocket, IsoFux Rocket EVOLution

Leistungen

Tellersteifigkeit, Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient

Anhang C 3