



## Dämmdickenbezogen / Versenkte Montage




Dämmdicke	ALTBAU	NEUBAU
	Typ / Farbe	Typ / Farbe
80 mm	<b>ROCKET 60</b> / beige	
100 mm	<b>ROCKET 80</b> / gelb	<b>ROCKET 60</b> / beige
120 mm	<b>ROCKET 100</b> / grün	<b>ROCKET 80</b> / gelb
140 mm	<b>ROCKET 120</b> / weiss	<b>ROCKET 100</b> / grün
160 mm	<b>ROCKET 140</b> / orange	<b>ROCKET 120</b> / weiss
180 mm	<b>ROCKET 160</b> / braun	<b>ROCKET 140</b> / orange
200 mm	<b>ROCKET 180</b> / blau	<b>ROCKET 160</b> / braun
220 mm	<b>ROCKET 200</b> / rot	<b>ROCKET 180</b> / blau
240 mm	<b>ROCKET 220</b> / hellgrau	<b>ROCKET 200</b> / rot
260 mm	<b>ROCKET 240</b> / schwarz	<b>ROCKET 220</b> / hellgrau
280 mm	<b>ROCKET 260</b> / violett	<b>ROCKET 240</b> / schwarz
300 mm	<b>ROCKET 280</b> / dunkelgrau	<b>ROCKET 260</b> / violett
320 / 340 mm	<b>ROCKET 320</b> / dunkelgrün	<b>ROCKET 280</b> / dunkelgrau
360 / 380 mm	<b>ROCKET 360</b> / natur	<b>ROCKET 320</b> / dunkelgrün

## Dämmdickenbezogen / Oberflächenbündige Montage



Dämmdicke	ALTBAU	NEUBAU
	Typ / Farbe	Typ / Farbe
80 mm	<b>ROCKET 80</b> / gelb	<b>ROCKET 60</b> / beige
100 mm	<b>ROCKET 100</b> / grün	<b>ROCKET 80</b> / gelb
120 mm	<b>ROCKET 120</b> / weiss	<b>ROCKET 100</b> / grün
140 mm	<b>ROCKET 140</b> / orange	<b>ROCKET 120</b> / weiss
160 mm	<b>ROCKET 160</b> / braun	<b>ROCKET 140</b> / orange
180 mm	<b>ROCKET 180</b> / blau	<b>ROCKET 160</b> / braun
200 mm	<b>ROCKET 200</b> / rot	<b>ROCKET 180</b> / blau
220 mm	<b>ROCKET 220</b> / hellgrau	<b>ROCKET 200</b> / rot
240 mm	<b>ROCKET 240</b> / schwarz	<b>ROCKET 220</b> / hellgrau
260 mm	<b>ROCKET 260</b> / violett	<b>ROCKET 240</b> / schwarz
280 mm	<b>ROCKET 280</b> / dunkelgrau	<b>ROCKET 260</b> / violett
300 mm	<b>ROCKET 320</b> / dunkelgrün	<b>ROCKET 280</b> / dunkelgrau
320 mm	<b>ROCKET 320</b> / dunkelgrün	<b>ROCKET 320</b> / dunkelgrün
360 mm	<b>ROCKET 360</b> / natur	<b>ROCKET 360</b> / natur

## Dübellängenbemessung



Typ	Versenkte Montage	Oberflächenbündige Montage
	Benötigte Länge* (DD - 75 mm)	Benötigte Länge* (DD - 55 mm)
<b>ROCKET 60 / beige</b>	135 mm	115 mm
<b>ROCKET 80 / gelb</b>	155 mm	135 mm
<b>ROCKET 100 / grün</b>	175 mm	155 mm
<b>ROCKET 120 / weiss</b>	195 mm	175 mm
<b>ROCKET 140 / orange</b>	215 mm	195 mm
<b>ROCKET 160 / braun</b>	235 mm	215 mm
<b>ROCKET 180 / blau</b>	255 mm	235 mm
<b>ROCKET 200 / rot</b>	275 mm	255 mm
<b>ROCKET 220 / hellgrau</b>	295 mm	275 mm
<b>ROCKET 240 / schwarz</b>	315 mm	295 mm
<b>ROCKET 260 / violett</b>	335 mm	315 mm
<b>ROCKET 280 / dunkelgrau</b>	355 mm	335 mm
<b>ROCKET 320 / dunkelgrün</b>	405 mm	385 mm
<b>ROCKET 360 / natur</b>	445 mm	425 mm

\*Dübellängenbemessung: Dämmdicke  $h_D$  + Altputz/Kleber  $t_{tot}$  + Verankerungszone  $h_{ef}$

## IsoFux ROCKET Schraubenlängen / Dimensionierung Brandriegel

Dämmstoff- dicke	SOLL-Wert 40 % L <sub>sol</sub>	Oberflächenbündige Montage		Schraubenlänge		
		Altbau	Neubau	Länge gesamt	Länge nach Montage	Kunststoff über Schraube
40 mm	16 mm	ROCKET 040	ROCKET 040	88 mm	58 mm	15 mm
60 mm	24 mm	ROCKET 060	ROCKET 040	88 mm	58 mm	40 mm
80 mm	32 mm	ROCKET 080	ROCKET 060	98 mm	68 mm	50 mm
100 mm	40 mm	ROCKET 100	ROCKET 080	118 mm	88 mm	50 mm
120 mm	48 mm	ROCKET 120	ROCKET 100	138 mm	108 mm	50 mm
140 mm	56 mm	ROCKET 140	ROCKET 120	158 mm	128 mm	50 mm
160 mm	64 mm	ROCKET 160	ROCKET 140	178 mm	148 mm	50 mm
180 mm	72 mm	ROCKET 180	ROCKET 160	198 mm	168 mm	50 mm
200 mm	80 mm	ROCKET 200	ROCKET 180	218 mm	188 mm	50 mm
220 mm	88 mm	ROCKET 220	ROCKET 200	238 mm	208 mm	50 mm
240 mm	96 mm	ROCKET 240	ROCKET 220	258 mm	228 mm	50 mm
260 mm	104 mm	ROCKET 260	ROCKET 240	278 mm	248 mm	50 mm
280 mm	112 mm	ROCKET 280	ROCKET 260	298 mm	268 mm	50 mm
300/320	128 mm	ROCKET 320	ROCKET 320	338 mm	308 mm	50 mm
340/360	144 mm	ROCKET 360	ROCKET 360	378 mm	348 mm	50 mm