

IsoFux EPS-QUICK Dämmscheibe < der rationelle Abdecker >

Abdeckrondelle aus Polystyrol zum Abdecken von versenkt gesetzten Tellerdübeln bei der mechanischen Befestigung von Polystyrol-Dämmplatten bei Wärmedämm-Verbundsystemen.

IsoFux **EPS-QUICK Dämmscheiben** (mit Lochung) in 2 Ausführungsvarianten (weiss oder grau) können in einem Arbeitsgang mit dem Setzen des Dübels montiert werden. Dabei werden diese Rondellen auf das IsoFux Montagetool OPTI aufgesteckt und beim Eindrehen des IsoFux ROCKET Teleskop-Schraubdübels positioniert. **Flächenbündig, staubfrei und schnell.**



Technische Daten

Durchmesser Ø QUICK	ca. 64 mm
Dicke:	ca. 20 mm

Lieferprogramm

Artikel -Nr.	Bezeichnung	Anwendung für IsoFux Rocket	Bemassung ca. mm	Verpackung	
				pro Sack	pro Palette
103006	EPS-Dämmscheibe QUICK, weiss	ja	64 x 20	300	16.200
103007	EPS-Dämmscheibe QUICK, grau	ja	64 x 20	300	16.200